

Trust 7110

Di-functional Polyester Acrylates

两官能度聚酯丙烯酸酯

INTRODUCTION

T-7110 树脂推荐用于金属，玻璃，陶瓷，覆铜板线等无机素材具有广泛的附着性能。反应速度适中，固化膜柔软。耐酸性，溶于碱液。

TYPICAL VALUES

Tg(°C)	15
MW(GPC)	4500
Elongation at Break%	30
Colour, Gardner	5
Acid value,mg KOH/g	max. 180
Viscosity at 25°C,mPa.s	8000
Specific Gravity	1.12
Effective content	100%

APPLICATION

UV 胶黏剂: 以 Trust7110 树脂推荐应用于金属，玻璃，陶瓷等素材粘接。附着力强，成膜柔软。

UV 油墨: 在电子触摸屏切割保护 UV 油墨，玻璃蚀刻油墨，线路板蚀刻等领域有非常广泛的应用。耐酸蚀刻性优异，碱溶解性好！

UV 涂料: 在金属，玻璃涂料体系添加 T-7110 树脂可增强漆膜对底材及镀层的附着性能。

INTERMISCIBILITY

单体: 与各类常规单体都具有混溶性。

溶剂: 与酯、酮、或芳烃类溶剂都具有混溶性，不能溶解于单一的醇类溶剂，溶于含有醇、醚类的混合溶剂。

聚合物: 能和聚酯、环氧、聚氨酯、磷酸酯、丙烯酸酯很好的相溶以适应配方调配的需要。

packing: 20kg 塑料桶 ， 200kg 铁桶

更详尽的应用参考资料及 MSDS 备索……